

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIHCH 3X1,5**

Cabluri pentru transfer de date ecranate, fără halogen, codul de culori conform DIN 47100

UNITRONIC® LIHCH: Cablu ecranat de date de joasă frecvență, fără halogeni, flexibil ( lișe fine 0,34 mm<sup>2</sup> pentru Maxi TERMIN-POINT®), conductori colorați conform DIN 47100, capacitate redusă, cu densitate redusă a fumului  
Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale

La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Informații articol

Articol nr.: 0037903

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 x 1.5

Diametru exterior [mm]: 7.7

Index Cupru (kg/km): 74

Greutate (kg / km): 115

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

fără halogen: pentru a proteja oamenii și obiectele de valoare în caz de incendiu,

densitate scăzută de fum și cantitate mică de gaze corozive

Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice

Capacitate scăzută datorită izolației din poliolefină

Domeniu de utilizare

Potrivit pentru aplicații în zone cu aglomerări umane și valori materiale mari care trebuie protejate în caz de incendiu

Pentru prelucrarea datelor, măsură și control, sisteme de siguranță precum și cabluri de electronică

Pentru utilizare în sisteme de calcul, instrumentație, echipamente de birou - peste tot

unde sunt necesare cablurile ecranate, fără halogen și cu diametru exterior redus.

Pentru utilizare în clădiri publice, sisteme de transport și zone industriale

Caracteristicile produsului

Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

LSZH (Low smoke zero halogen)

Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere

conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305

Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2

Descrierea produsului

Conductor din lișe fine / multiple ( 0.34 mm<sup>2</sup>) din cupru, neizolate

Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen

Ecran făcut din lișe de cupru cositorit

Izolație exterioară făcută din compus special fără halogen Culoarea izolației

exterioare: gri pietriș (RAL 7032)

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

Construcție

Pret: 30,38 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-lihch-3x1-5-286358>