

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIHH 2X0,75**

Cabluri pentru transfer de date fără halogeni cu codul de culori conform DIN 47100  
UNITRONIC® LiHH: Cablu de date de joasă frecvență, fără halogeni, flexibil, lișe  
fine de 0,34 mm<sup>2</sup> pentru Maxi TERMI-POINT®, conductori colorați conform DIN 47100,  
capacitate redusă, densitate redusă a fumului, LS0H/LSZH  
Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale  
La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor  
articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Informații articol  
Articol nr.: 0037160  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 2 x 0.75  
Diametru exterior [mm]: 5.3  
Index Cupru (kg/km): 14.4  
Greutate (kg / km): 41  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Declarație de performanță  
Beneficii  
Capacitate scăzută datorită izolației din poliolefină  
fără halogen: pentru a proteja oamenii și obiectele de valoare în caz de incendiu,  
densitate scăzută de fum și cantitate mică de gaze corozive  
diametru exterior mic în ciuda numărului mare de conductori  
Domeniu de utilizare  
Potrivit pentru aplicații în zone cu aglomerări umane și valori materiale mari care  
trebuie protejate în caz de incendiu  
Încăperi uscate sau umede  
Pentru prelucrarea datelor, măsură și control, sisteme de siguranță precum și  
cabluri de electronică  
Pentru utilizare în clădiri publice, sisteme de transport și zone industriale  
Caracteristicile produsului  
Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere  
conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305  
LSZH (Low smoke zero halogen)  
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2  
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2  
Descrierea produsului  
Conductor din lișe fine / multiple ( 0.34 mm<sup>2</sup>) din cupru, neizolate  
Izolarea conductorului realizată din compus special fără halogen  
Izolarea exterioară tăcută din compus special fără halogen  
Culoarea izolației  
exterioare: gri pietriș (RAL 7032)  
Norme de referință / aprobări  
Bazat pe VDE 0812  
Construcție  
Pret: 13,49 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-lihh-2x0-75-286373>