

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIHH 2X0,25

Cabluri pentru transfer de date fără halogeni cu codul de culori conform DIN 47100
UNITRONIC® LiHH: Cablu de date de joasă frecvență, fără halogeni, flexibil, lișe
fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, conductori colorați conform DIN 47100,
capacitate redusă, densitate redusă a fumului, LS0H/LSZH
Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale
La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 0037120
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 x 0.25
Diametru exterior [mm]: 4
Index Cupru (kg/km): 4.8
Greutate (kg / km): 22
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
Capacitate scăzută datorită izolației din poliolefină
fără halogen: pentru a proteja oamenii și obiectele de valoare în caz de incendiu,
densitate scăzută de fum și cantitate mică de gaze corozive
diametru exterior mic în ciuda numărului mare de conductori
Domeniu de utilizare
Potrivit pentru aplicații în zone cu aglomerări umane și valori materiale mari care
trebuie protejate în caz de incendiu
Încăperi uscate sau umede
Pentru prelucrarea datelor, măsură și control, sisteme de siguranță precum și
cabluri de electronică
Pentru utilizare în clădiri publice, sisteme de transport și zone industriale
Caracteristicile produsului
Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere
conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305
LSZH (Low smoke zero halogen)
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
Conductor din lișe fine / multiple (0.34 mm²) din cupru, neizolate
Izolarea conductorului realizată din compus special fără halogen
Izolarea exterioară făcută din compus special fără halogen
Culoarea izolației
exterioare: gri pietriș (RAL 7032)
Norme de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0812
Construcție
Pret: 11,40 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-lihh-2x0-25-286379>