

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

 	<u>LAPP CABLU DE MOTOR OPTIMIZAT EMC DUBLU ECRANAT OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X70 + 3G10 BK</u> Cablu de motor optimizat EMC dublu ecranat, cu capacitate scăzută, certificat OLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - Cablu de alimentare dublu ecranat pentru sisteme de acționare servo mari, pentru transfer de putere mare, certificat UL/cUL Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientați spre export Simetria 3+3 reduce interferențele obișnuite și curenții purtători Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Informații articol Articol nr.: 0037024 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 X 70 + 3 G 10 Diametru exterior [mm]: 37.1 Index Cupru (kg/km): 2980 Greutate (kg / km): 3056 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii Instalare care țin cont de cerințele privind EMC a unor unități de acționare electrice cu viteză variabilă, conform EN 61800-3 Transfer mare de putere pentru dispozitive de dimensiuni mari Versiunea simetrică 3+3 de sol susține reducerea curenților purtători și funționi Versiunile cu înveliș exterior negru sunt potrivite pentru instalarea în exterior Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între inverter și mecanismul de acționare Domeniu de utilizare Cablu de conectare între convertizorul de frecvență și motor Industria hârtiei Industria chimică Industria grea Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută Caracteristicile produsului EN/VDE +90° C PP insulation Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1 Descrierea produsului Lișe fine din cupru Izolație conductor: polipropilenă (PP) Conductori rășuciți concentric (conductorul de protecție este împărțit simetric la versiunea 3+3) Ecranul: folie aluminizată în combinație cu țesătură de cupru cositorit Designul cu 4 conductori are manta de PVC transparent Versiunea 3+3 conductori: izolație exterioară PVC, neagră Norme de referință / aprobări USA: AWM Style 2570 or 20886, 1kV 80°C VW-1 Canada: AWM I/II A/B 1kV 80°C FT1 UL File No. E63634 Bazat pe VDE 0276, 0250, 0207 Construcție Pret: 641,12 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-de-motor-optimizat-emc-dublu-ecranat-olflex-servo-9yslcy-jb-3x70-3g10-bk-286383
--	---