

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEXÂ®  
SERVO FD 798 CP 4X2X0,25+2X0,5**

Servocablu ecranat cu manta din PUR pentru encodare, aplicaÅfii tip lanÅE portcablu cu parametrii dinamici foarte mari, certificat pentru America de Nord  
OLFLEX® SERVO FD 798 CP - Cablu pentru encoder, ecranat, pentru aplicaÅeii tip lanÅE port cablu cu parametrii dinamici ridicai, pentru condiÅeii dure, cu certificare UL/CSA AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau acceleraÅfii ridicate

Potrivit pentru o gamÅf largÅf de encodare

Certificat pentru piaÅea SUA Åi Canada, avantajos pentru producÅtorii orientaÅfi spre export

InformaÅeii articol

Articol nr. : 0036927

NumÅfrul de conductori Åi secÅfiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4x2x0.25+2x0.5

Diametru exterior [mm]: 8.5

Index Cupru (kg/km): 62

Greutate (kg / km): 98

informaÅeii despre produs (PDF)

FiÅ™Åf tehnicÅf

Beneficii

SubÅfire, optimizat pentru greutate Åi volum

Permite deplasarea cu o vitezÅf Åi acceleraÅfie mai mare pentru creÅ™terea eficienÅei economice a echipamentelor

Rezistent la contactul cu lubrifianÅi bazaÅi pe uleiuri minerale, acizi diluaÅi, soluÅeii apoase alcaline Å™i alte medii chimice

Potrivit pentru encodare Åi rezolvare produse de marile companii de profil

Interval larg de temperaturÅf, pentru utilizare in medii cu condiÅeii climatice solicitante

Durabilitate crescutÅf pentru condiÅeii grele graÅfie mantalei exterioare din PUR

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare intre servo-controller Å™i encoder/resolver

In lanÅE portcablu sau pÅfrÅfi in miÅycare

In special in zonele umede cu maÅ™ini-unelte Å™i linii de transfer

Linie de asamblare, linie de producÅie, in toate tipurile de utilaje

Cablu de conectare intre servo-controler Å™i tahogenerator

Pentru utilizare la interior Å™i la exterior

Caracteristicile produsului

Proiectat cu capacitate redusÅf

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Materiale fÅfrÅf halogen

Rezistent la ulei

RezistenÅf la abraziune Å™i tÅfiere

Descrierea produsului

Conductor din liÅe cositorite fine sau extra fine

IzolaÅie conductor: polipropilenÅf (PP)

Conductori torsadaÅi in straturi sau fascicule

BandÅf neÅesutÅf

Vezi fiÅ™a tehnicÅf pentru mai multe detalii

IzolaÅie exterioarÅf din PUR, verde (RAL 6018)

Norme de referinÅe / aprobÅfi

UL AWM Style 20236

Pentru utilizare in lanÅE port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in anexa T3

CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1

UL File No. E63634

ConstrucÅie

Pret: 50,97 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-servo-fd-798-cp-4x2x0-25-2x0-5-286388>

LAPP KABEL STUFGART OLFLEX® SERVO FD 798 CP