

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEXÂ®
SERVO FD 798 CP 8X2X0,18**

Servocablu ecranat cu manta din PUR pentru encodare, aplicaÅii tip lanÅe portcablu cu parametrii dinamici foarte mari, certificat pentru America de Nord
OLFLEX® SERVO FD 798 CP - Cablu pentru encoder, ecranat, pentru aplicaÅii tip lanÅe port cablu cu parametrii dinamici ridicai, pentru condiÅii dure, cu certificare UL/CSA AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerÅii ridicate
Potrivit pentru o gamÅ largÅ de encodare
Certificat pentru piaÅa SUA Åi Canada, avantajos pentru producÅtorii orientaÅi spre export

InformaÅii articol

Articol nr. : 0036923

NumÅrul de conductori Åi secÅiunea acestora mm²: 8x2x0.18

Diametru exterior [mm]: 7.8

Index Cupru (kg/km): 51

Greutate (kg / km): 85

informaÅii despre produs (PDF)

FiÅ tehnicÅ

Beneficii

SubÅire, optimizat pentru greutate Åi volum

Permite deplasarea cu o vitezÅ Åi acceleraÅie mai mare pentru creÅterea eficienÅei economice a echipamentelor

Rezistent la contactul cu lubrifiantii bazei pe uleiuri minerale, acizi diluaÅi, soluÅii apoase alcaline Åi alte medii chimice

Potrivit pentru encodare Åi rezolvare produse de marile companii de profil

Interval larg de temperaturÅ, pentru utilizare in medii cu condiÅii climatice solicitante

Durabilitate crescutÅ pentru condiÅii grele graÅie mantalei exterioare din PUR

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare intre servo-controller Åi encoder/resolver

In lanÅ portcablu sau pÅfrÅi in miÅcare

In special in zonele umede cu maÅini-unelte Åi linii de transfer

Linie de asamblare, linie de producÅie, in toate tipurile de utilaje

Cablu de conectare intre servo-controler Åi tahogenerator

Pentru utilizare la interior Åi la exterior

Caracteristicile produsului

Proiectat cu capacitate redusÅ

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Materiale fÅfrÅ halogen

Rezistent la ulei

RezistenÅ la abraziune Åi tÅiere

Descrierea produsului

Conductor din liÅe cositorite fine sau extra fine

IzolaÅie conductor: polipropilenÅ (PP)

Conductori torsadaÅi in straturi sau fascicule

BandÅ nesutÅ

Vezi fiÅ tehnicÅ pentru mai multe detalii

IzolaÅie exterioarÅ din PUR, verde (RAL 6018)

Norme de referinÅ / aprobÅri

UL AWM Style 20236

Pentru utilizare in lanÅ port cablu: vÅ rugÅm sÅ respectaÅi regulile prezentate in anexa T3

CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1

UL File No. E63634

ConstrucÅie

Pret: 52,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-servo-fd-798-cp-8x2x0-18-286391>

LAPP KABEL STUFGART OLFLEX® SERVO FD 798 CP