

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX®
SERVO FD 798 CP 4X2X0,25**

Servocablu ecranat cu manta din PUR pentru encodere, aplicații tip lanț portcablu cu parametri dinamici foarte mari, certificat pentru America de Nord
OLFLEX® SERVO FD 798 CP - Cablu pentru encoder, ecranat, pentru aplicații tip lanț portcablu cu parametri dinamici ridicați, pentru condiții dure, cu certificare UL/CSA AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate

Potrivit pentru o gamă largă de encodere

Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientați spre export

Informații articol

Articol nr.: 0036921

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4x2x0.25

Diametru exterior [mm]: 7.6

Index Cupru (kg/km): 38

Greutate (kg / km): 75

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Subțire, optimizat pentru greutate și volum

Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea

eficienței economice a echipamentelor

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Potrivit pentru encodere și rezolvare produse de marile companii de profil

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare între servo-controller și encoder/resolver

În lanț portcablu sau pătrâni în mișcare

În special în zonele umede cu mănunchi-uri și linii de transfer

Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje

Cablu de conectare între servo-controler și tahogenerator

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Proiectat cu capacitate redusă

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Materiale fără halogen

Rezistent la ulei

Rezistent la abraziune și tăiere

Descrierea produsului

Conductor din lianță cositorite fine sau extra fine

Izolație conductor: polipropilenă (PP)

Conductori torsiți în straturi sau fascicule

Bandă nesută

Vezi fișă tehnică pentru mai multe detalii

Izolație exterioară din PUR, verde (RAL 6018)

Norme de referință / aprobări

UL AWM Style 20236

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3

CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1

UL File No. E63634

Construcție

Pret: 41,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-servo-fd-798-cp-4x2x0-25-286392>