

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEXÂ®  
SERVO FD 798 CP 4X2X0,25+2X1,0**

Servocablu ecranat cu manta din PUR pentru encodare, aplicaÅii tip lanÅe portcablu cu parametrii dinamici foarte mari, certificat pentru America de Nord  
OLFLEX® SERVO FD 798 CP - Cablu pentru encoder, ecranat, pentru aplicaÅii tip lanÅe port cablu cu parametrii dinamici ridicai, pentru condiÅii dure, cu certificare UL/CSA AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau acceleraÅii ridicate

Potrivit pentru o gamÅ largÅ de encodare

Certificat pentru piaÅa SUA Åi Canada, avantajos pentru producÅtorii orientaÅi spre export

InformaÅii articol

Articol nr. : 0036915

NumÅrul de conductori Åi secÅiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4x2x0.25+2x1.0

Diametru exterior [mm]: 8.8

Index Cupru (kg/km): 63

Greutate (kg / km): 109

informaÅii despre produs (PDF)

FiÅ tehnicÅ

Beneficii

SubÅfire, optimizat pentru greutate Åi volum

Permite deplasarea cu o vitezÅ Åi acceleraÅie mai mare pentru creÅterea eficienÅei economice a echipamentelor

Rezistent la contactul cu lubrifiantii bazaÅi pe uleiuri minerale, acizi diluaÅi, soluÅii apoase alcaline Åi alte medii chimice

Potrivit pentru encodare Åi rezolvare produse de marile companii de profil

Interval larg de temperaturÅ, pentru utilizare in medii cu condiÅii climatice solicitante

Durabilitate crescutÅ pentru condiÅii grele graÅie mantalei exterioare din PUR

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare intre servo-controller Åi encoder/resolver

In lanÅe portcablu sau pÅfrÅi in miÅcare

In special in zonele umede cu maÅini-unelte Åi linii de transfer

Linie de asamblare, linie de producÅie, in toate tipurile de utilaje

Cablu de conectare intre servo-controler Åi tahogenerator

Pentru utilizare la interior Åi la exterior

Caracteristicile produsului

Proiectat cu capacitate redusÅ

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Materiale fÅfrÅ halogen

Rezistent la ulei

RezistenÅ la abraziune Åi tÅfiere

Descrierea produsului

Conductor din liÅe cositorite fine sau extra fine

IzolaÅie conductor: polipropilenÅ (PP)

Conductori torsadaÅi in straturi sau fascicule

BandÅ nesutÅ

Vezi fiÅ tehnicÅ pentru mai multe detalii

IzolaÅie exterioarÅ din PUR, verde (RAL 6018)

Norme de referinÅ / aprobÅri

UL AWM Style 20236

Pentru utilizare in lanÅe port cablu: vÅ rugÅm sÅ respectaÅi regulile prezentate in anexa T3

CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1

UL File No. E63634

ConstrucÅie

Pret: 53,30 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-servo-fd-798-cp-4x2x0-25-2x1-0-286395>

LAPP KABEL STUFGART OLFLEX® SERVO FD 798 CP