

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP KABEL STUIGART ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB €	<u>LAPP CABLU PENTRU MOTOR EMC OPTIMIZAT OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X150+3G25 BK</u> Cablu pentru motor EMC optimizat, capacitate scăzută, dublu ecranat OLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Conductor de conectare pentru mecanisme electrice de acționare de putere mare E™ și aplicații servo, optimizat CEM, E™ și dublu ecranat. Model optimizat EMC Simetria 3+3 reduce interferențele obișnuite E™ și curenții purtători Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Informații articol Articol nr.: 0036451 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 X 150 + 3 G 25 Diametru exterior [mm]: 51.6 Index Cupru (kg/km): 5412 Greutate (kg / km): 6128 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Instalare care este conținută de cerințele privind EMC a unor unități de acționare electrice cu viteză variabilă, conform EN 61800-3 Transfer mare de putere pentru dispozitive de dimensiuni mari Versiunile cu înveliș exterior negru sunt potrivite pentru instalarea în exterior Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între inverter E™ și mecanismul de acționare Versiunea simetrică 3+3 de sol susține reducerea curenților purtători și funționi Domeniu de utilizare Cablu de conectare între convertizorul de frecvență și motor Industria hârtiei Industria chimică Industria grea Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Descrierea produsului Lișe fine din cupru Izolație conductor: PE Conductori răsiți concentric (conductorul de protecție este împărțit simetric la versiunea 3+3) Ecranul: folie aluminizată în combinație cu trestie de cupru cositorit Versiunea 4 conductori: izolație exterioră din PVC, transparentă sau neagră Versiunea 3+3 : manta din PVC negru, flexibil la frig Norme de referință / aprobări Bazat pe VDE 0207 / 0250 / 0295 Construcție Preț: 1 109,48 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-motor-emc-optimizat-olflex-servo-2yslcyk-jb-3x150-3g25-bk-286401
--	---