

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU PENTRU MOTOR EMC OPTIMIZAT OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G95

Cablu pentru motor EMC optimizat, capacitate scÄfzutÄf, dublu ecranat
OLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Conductor de conectare pentru mecanisme electrice de
acÈ>ionare de putere mare È™i aplicaÈ>ii servo, optimizat CEM, È™i dublu ecranat.

Model optimizat EMC

Simetria 3+3 reduce interferenÈ>ele obiÈ™ nuite È™i curenÈ>ii purtÄftori

Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈ>ii (CPR): O selecÈ>ie a numerelor
articolelor este disponibilÄf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

InformaÈ>ii articol

Articol nr.: 0036435

NumÄfrul de conductori Äfi secÄfiunea acestora mm²: 4 G 95.0

Diametru exterior [mm]: 46.5

Index Cupru (kg/km): 4316

Greutate (kg / km): 5300

informaÈ>ii despre produs (PDF)

FiÈ™ Äf tehnicÄf

Beneficii

Instalare care È>ine cont de cerinÈ>ele privind EMC a unor unitÄfi de acÈ>ionare
electrice cu vitezÄf variabilÄf, conform EN 61800-3

Transfer mare de putere pentru dispozitive de dimensiuni mari

Versiunile cu inveliÈ™ exterior negru sunt potrivite pentru instalarea in exterior

Proiectarea cu capacitate redusÄf permite lungimi mai mari ale cablurilor intre inverter
È™i mecanismul de acÈ>ionare

Versiunea simetricÄf 3+3 de sol susÈ>ine reducerea curenÈ>ilor purtÄftori dÄfunÄftori

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare intre convertizorul de frecvenÈ>Äf È™i motor

Industria hartiei

Industria chimicÄf

Industria grea

Utilizat in spaÈ>ii interioare uscate sau cu umiditate crescutÄf

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagÄfrii focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

LiÄfe fine din cupru

IzolaÈ>ie conductor: PE

Conductori rÄfsuciÈ>i concentric (conductorul de protecÈ>ie este impÄfrÈ>it simetric la
versiunea 3+3)

Ecranul: folie aluminizatÄf in combinaÈ>ie cu tresÄf de cupru cositorit

Versiunea 4 conductori: izolaÈ>ie exteriorÄf din PVC, transparentÄf sau neagrÄf

Versiunea 3+3 : manta din PVC negru, flexibil la frig

Norme de referinÈ>Äf / aprobÄfri

Bazat pe VDE 0207 / 0250 / 0295

ConstrucÈ>ie

Pret: 824,45 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-motor-emc-optimizat-olflex-servo-2yslcy-jb-4g95-286414>

