

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X1 Cabluri ecranate pentru transfer de date, codul de culori conform cu DIN 47100 Ț™i perechi torsadate UNITRONIC® LIYCY (TP): Cablu ecranat de date cu perechi torsadate, izolat cu PVC cu intarzierea propagȃfriei focului, codat pe culori conform cu DIN 47100, cu liȃfe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMIN-POINT®, pentru aparate de mȃsurȃf Ț™i control TP = perechi torsadate La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare Regulamentul privind Produsele pentru Construcȃii (CPR): O selecȃie a numerelor articolelor este disponibilȃf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Informaȃii articol Articol nr.: 0035831 Dimensiune Ț™i secȃiune in mm2: 3 x 2 x 1.0 Diametru exterior [mm]: 10 Index Cupru (kg/km): 96 Greutate (kg / km): 173 informaȃii despre produs (PDF) FiȚ™ȃf tehnicȃf Declaraȃie de performanȃf Beneficii Decuplarea circuitelor prin torsiunea perechilor (crosstalk effects) Tresa colectivȃf minimizeazȃf interferenȃele electromagnetice Domeniu de utilizare Se poate utiliza in sisteme electronice multifuncȃionale, echipamente electrice de control, echipamente de birou, cantare, etc Incȃperi uscate sau umede Caracteristicile produsului Intarzierea propagȃfriei focului: IEC 60332-1-2 Protecȃie bunȃf impotriva interferenȃelor capacitive din campul electric Descrierea produsului Conductor din liȃfe fine de cupru neacoperit Izolaȃie conductorului realizatȃf din PVC Ecran ȃfȃsut din liȃfe de cupru cositorit Structurȃf TP Izolaȃie exteriorȃf: PVCCuloarea izolaȃiei exterioare: gri pietriȃf (RAL 7032) Norme de referinȃf / aprobȃfi Bazat pe VDE 0812 Construcȃie Pret: 29,20 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-liycy-tp-3x2x1-286425
--	---