

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX 140 CY 7G1,5**



H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)  
OLFLEX® 140 CY - H05VVC4V5-K Cablu ecranat de comandă, armonizat, izolat cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil E™ și numerotat, pentru aplicații variate, U0/U: 300/500 V  
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5  
Armonizat (HAR): H05VVC4V5-K E™ și compatibil EMC  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Informații articol  
Articol nr.: 0035733  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 7 G 1.5  
Diametru exterior [mm]: 14.1 - 17.4  
Index Cupru (kg/km): 218  
Greutate (kg / km): 356.7  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Aprobare VDE  
Declarație de performanță  
Beneficii  
Acceptare în Europa datorită Armonizării  
Domeniu de utilizare  
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire E™ și de aer condiționat  
Industria constructoare de mașini  
La interior, în medii uscate, umede sau ude ( inclusiv amestec de apă-ulei), nu pentru exterior  
Pentru instalare fixă în condiții de încălcare mecanică medie, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive sau ghidate  
În medii sensibile EMC  
Caracteristicile produsului  
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2  
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5  
Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)  
Descrierea produsului  
Conductor din liăe fine de cupru neacoperit  
Izolarea conductor din PVC  
Izolarea interioară din PVC, gri  
Ecran țesut din liăe de cupru cositorit  
Izolarea exterioră: PVC, rezistentă la ridicată la ulei, gri (asemnător RAL 7001)  
Conductori torsiadați, așezați în straturi  
Norme de referință / aprobări  
EN 50525-2-51  
Construcție  
Preț: 69,51 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-140-cy-7g1-5-286449>