

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G1**



Cabluri de control din PVC ecranate, conductori colorați  
OLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic și ecranat. Cablu de control pentru aplicații multiple  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Conform protecției EMC  
Pentru tensiune nominală U<sub>0</sub>/U: 450/750 V sau o secțiune a conductorului mai mare, consultați OLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750 V  
Informații articol  
Articol nr.: 00352223  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G 1.0  
Diametru exterior [mm]: 8.7  
Index Cupru (kg/km): 78  
Greutate (kg / km): 130  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Declarație de performanță  
Beneficii  
economie de spațiu la instalare  
Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV  
Domeniu de utilizare  
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat  
Utilaje de ridicat și sisteme de transport  
Servo mecanisme  
In medii sensibile EMC  
Caracteristicile produsului  
Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2  
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1  
Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)  
Descrierea produsului  
Conductor din lățe fine de cupru neacoperit  
Izolație PVC LAPP P8/1  
Izolație interioară din PVC, gri  
Ecran țesut din lățe de cupru cositorit  
Izolație exterioară din PVC, transparentă  
Conductori torsadați, așezați în straturi  
Norme de referință / aprobări  
Bazat pe EN 50525-2-51  
Construcție  
Pret: 26,41 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-cy-300-500v-4g1-286462>