

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G95



Cablu de conectare E^{TM} i de control din PVC, ecranat, codificat cromatic
OLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic E^{TM} i
ecranat. Cablu de conectare E^{TM} i control pentru aplicații multiple
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Conform protecției EMC
Pentru tensiune nominală U_0/U : 300/500 V E^{TM} i o secțiune a conductorului mai mică
de 1,5 mm², consultați OLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
Informații articol
Articol nr.: 00350293
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 95.0
Diametru exterior [mm]: 50.4
Index Cupru (kg/km): 4055
Greutate (kg / km): 5849
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire E^{TM} i de aer
condiționat
Utilaje de ridicat E^{TM} i sisteme de transport
Servo mecanisme
In medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzută (max. 250 Ω /km la 30 MHz)
Descrierea produsului
Conductor din liăe fine de cupru neacoperit
Izolație PVC LAPP P8/1
Izolație interioară din PVC, gri
Ecran făcut din liăe de cupru cositorit
Izolație exterioară din PVC, transparentă
Conductori torsadați, așezați în straturi
Norme de referință / aprobări
Bazat pe EN 50525-2-51
Construcție
Pret: 889,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-cy-450-750v-4g95-286477>