

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G35**



Cablu de conectare  $\text{E}^{\text{TM}}$  i de control din PVC, ecranat, codificat cromatic  
OLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic  $\text{E}^{\text{TM}}$  i  
ecranat. Cablu de conectare  $\text{E}^{\text{TM}}$  i control pentru aplicații multiple  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor  
articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Conform protecției EMC  
Pentru tensiune nominală  $U_0/U$ : 300/500 V  $\text{E}^{\text{TM}}$  i o secțiune a conductorului mai mică  
de 1,5 mm<sup>2</sup>, consultați OLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V  
Informații articol  
Articol nr.: 00350253  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G 35.0  
Diametru exterior [mm]: 32.4  
Index Cupru (kg/km): 1693  
Greutate (kg / km): 2489  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Declarație de performanță  
Beneficii  
Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV  
Domeniu de utilizare  
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire  $\text{E}^{\text{TM}}$  i de aer  
condiționat  
Utilaje de ridicat  $\text{E}^{\text{TM}}$  i sisteme de transport  
Servo mecanisme  
In medii sensibile EMC  
Caracteristicile produsului  
Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2  
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1  
Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzut (max. 250  $\Omega$ /km la 30 MHz)  
Descrierea produsului  
Conductor din liăe fine de cupru neacoperit  
Izolație PVC LAPP P8/1  
Izolație interioară din PVC, gri  
Ecran făcut din liăe de cupru cositorit  
Izolație exterioară din PVC, transparentă  
Conductori torsadați, așezați în straturi  
Norme de referință / aprobări  
Bazat pe EN 50525-2-51  
Construcție  
Pret: 361,58 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-cy-450-750v-4g35-286479>