

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 5G25



Cablu de conectare Ț™i de control din PVC, ecranat, codificat cromatic
OLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic Ț™i
ecranat. Cablu de conectare Ț™i control pentru aplicaȚii multiple
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Conform protecȚiei EMC
Pentru tensiune nominală U0/U: 300/500 V Ț™i o secȚiune a conductorului mai mică
de 1,5 mm², consultaȚi OLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
InformaȚii articol
Articol nr.: 00350243
Numărul de conductori și secȚiunea acestora mm²: 5 G 25.0
Diametru exterior [mm]: 32.6
Index Cupru (kg/km): 1446
Greutate (kg / km): 2374
informaȚii despre produs (PDF)
FiȚ™ă tehnică
DeclaraȚie de performanȚă
Beneficii
PerformanȚe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire Ț™i de aer
condiȚionat
Utilaje de ridicat Ț™i sisteme de transport
Servo mecanisme
In medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
RezistenȚă chimică bună, vezi anexa T1
Grad mare de ecranare, impedanȚă de transfer scăzut (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
Conductor din liăe fine de cupru neacoperit
IzolaȚia PVC LAPP P8/1
IzolaȚie interioară din PVC, gri
Ecran Țesut din liăe de cupru cositorit
IzolaȚie exterioară din PVC, transparentă
Conductori torsadați, așezați în straturi
Norme de referinȚă / aprobări
Bazat pe EN 50525-2-51
ConstrucȚie
Pret: 356,15 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-cy-450-750v-5g25-286480>