

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G4



Cablu de conectare Ț™i de control din PVC, ecranat, codificat cromatic
OLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic Ț™i
ecranat. Cablu de conectare Ț™i control pentru aplicaȚii multiple
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor
articolelor este disponibilȚ la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Conform protecȚiei EMC
Pentru tensiune nominalȚ U0/U: 300/500 V Ț™i o secȚiune a conductorului mai micȚ
de 1,5 mm², consultaȚi OLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
InformaȚii articol
Articol nr.: 00350183
NumȚrul de conductori Ți secȚiunea acestora mm²: 4 G 4.0
Diametru exterior [mm]: 15.1
Index Cupru (kg/km): 237
Greutate (kg / km): 403
informaȚii despre produs (PDF)
FiȚ™Ț tehnicȚ
DeclaraȚie de performanȚȚ
Beneficii
PerformanȚe electrice mari datoritȚ tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de incȚlzire Ț™i de aer
condiȚionat
Utilaje de ridicat Ț™i sisteme de transport
Servo mecanisme
In medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagȚrii focului:IEC 60332-1-2
RezistenȚȚ chimicȚ bunȚȚ, vezi anexa T1
Grad mare de ecranare, impedanȚȚ de transfer scazutȚȚ (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
Conductor din liȚe fine de cupru neacoperit
IzolaȚia PVC LAPP P8/1
IzolaȚie interioarȚ din PVC, gri
Ecran Țesut din liȚe de cupru cositorit
IzolaȚie exteriorȚȚ din PVC, transparentȚȚ
Conductori torsadaȚi, aȚzeȚi in straturi
Norme de referinȚȚ / aprobȚri
Bazat pe EN 50525-2-51
ConstrucȚie
Pret: 62,42 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-cy-450-750v-4g4-286485>