

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,5



Cabluri de control din PVC ecranate, conductori colorați
OLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic și ecranat. Cablu de control pentru aplicații multiple
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Conform protecției EMC
Pentru tensiune nominală U₀/U: 450/750 V sau o secțiune a conductorului mai mare, consultați OLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750 V
Informații articol
Articol nr.: 0035001
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 X 0.5
Diametru exterior [mm]: 7
Index Cupru (kg/km): 41
Greutate (kg / km): 75
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
economie de spațiu la instalare
Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat
Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Servo mecanisme
In medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
Conductor din lișe fine de cupru neacoperit
Izolație PVC LAPP P8/1
Izolație interioară din PVC, gri
Ecran țesut din lișe de cupru cositorit
Izolație exterioară din PVC, transparentă
Conductori torsadați, așezați în straturi
Norme de referință / aprobări
Bazat pe EN 50525-2-51
Construcție
Pret: 18,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-cy-300-500v-2x0-5-286490>