

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC PUR CP (TP)</u> <u>2X2X0,25</u> Cabluri ecranate pentru transfer de date, izolație exterioră din PUR pentru condiții dure, perechi torsadate UNITRONIC® PUR CP (TP): Cablu ecranat de date de joasă frecvență, agrementat VDE 0812, cu perechi torsadate izolate cu PVC, colorate conform DIN 47100, cu manta din PUR, pentru exterior, rezistent la uleiuri/abraziune, cu întârzierea propagării focului TP = perechi torsadate Informații articol Articol nr.: 0032850 Numărul perechilor și secțiunea (mm²): 2 x 2 x 0.25 Diametru exterior [mm]: 6.3 Index Cupru (kg/km): 28 Greutate (kg / km): 54 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects) Cablu de date cu manta din PUR pentru efort mecanic ridicat rezistent la uzură și rupere Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR Domeniu de utilizare Pentru condiții dure de mediu unde sunt necesare cabluri robuste și ecranate cu dimensiuni reduse Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Suprafață neaderentă Rezistență bună la UV Izolația exterioră din PUR este foarte rezistentă la majoritatea uleiurilor și fluidelor hidraulice Rezistență deosebită la obiecte și sfășiere Descrierea produsului Conductor din liană fine de cupru neacoperit Izolația conductorului realizată din PVC Ecran făcut din liană de cupru cositorit Structură TP Izolația exterioră tăiată din PUR Culoarea izolației exterioare: gri pietriș (RAL 7032) Norme de referință / aprobări Bazat pe VDE 0812 Construcție Pret: 28,43 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-pur-cp-tp-2x2x0-25-286596
--	---