


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LI2YCY (TP)
1X2X0,5**



Cablu ecranat pentru transfer de date, izolaÈie conductor PE, conductor 7 fire È™i perechi torsadate
UNITRONIC® Li2YCY (TP) : Cablu de date de joasĂf frecvenĂfĂf, ecranat, cu manta din PVC, conductori din liĂfe fine izolaĂfi cu polietilenĂf, cu capacitate redusĂf, coloraĂfi conform DIN 47100, cu perechi torsadate pentru interfeĂfe de tip RS422/RS485
Cabluri pentru RS485/RS422
InformaÈii articol
Articol nr.: 0031336
NumĂfrul perechilor Ăfi secĂfiunea (mm²): 1 x 2 x 0.5
Diametru exterior [mm]: 6.3
Index Cupru (kg/km): 29
Greutate (kg / km): 53
informaÈii despre produs (PDF)
FiÈ™Ăf tehnicĂf
Beneficii
Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Tresa colectivĂf minimizeazĂf interferenÈele electromagnetice
Domeniu de utilizare
In special pentru cablarea sistemelor de date cu rata de transmisie de panĂf la 10 MegabiÈi pe secundĂf, È™i este potrivit pentru interfeÈe RS422 È™i RS485
Pentru instalare fixĂf È™i limitat flexibilĂf
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) cu izolaÈie exteriorĂf din PVC (Yv) de culoare neagrĂf, intĂfrit, cu o grosime nominalĂf minimĂf a peretelui de 1,8 mm, proiectat pentru utilizarea in spaÈii interioare È™i in exterior, precum È™i pentru aplicaÈiile in cazul cĂfrora izolaÈia exteriorĂf intĂfritĂf poate reprezenta un avantaj
Poate fi utilizat in incĂfperi uscate sau umede
Cabluri pentru semnale mici pentru control Ăfi mĂfsurĂf, semnale analogice sau digitale cu frecvenĂf mare
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagĂfrii focului: IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor cu 7 liĂfe de cupru neizolat
IzolaÈia conductorului realizatĂf din PE (polietilenĂf)
Ecran Ăfesut din liĂfe de cupru cositorit
IzolaÈie exteriorĂf: PVC Culoarea izolaÈiei exterioare: gri pietriĂf (RAL 7032)
StructurĂf TP
Norme de referinÈĂf / aprobĂfri
Bazat pe VDE 0812
ConstrucÈie
Pret: 17,55 lei (TVA inclus)
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-li2ycy-tp-1x2x0-5-286626>