

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC FD P PLUS 12X0,14

Cablu de date foarte flexibil, cu manta din PUR , certificat AWM pentru America de Nord
UNITRONIC® FD P plus: Cablu de date de joasă frecvență izolat cu PUR, UL AWM
1000V VW-1, fără halogeni, foarte flexibil, pentru aplicații de tip lană port cablu, cu
capacitate scăzută, -40°C/90°C

Flexibil la temperaturi joase

Capacitate scăzută

Fără halogen

Informații articol

Articol nr.: 0028678

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 12 x 0.14

Diametru exterior [mm]: 5.9

Index Cupru (kg/km): 16.8

Greutate (kg / km): 67

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

În SUA, în componența utilajelor industriale, per NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (condiția

3 din 12.9.2: Între 1 mm² și <16 AWG)

Aprobat și fiabil

Conform UL AWM pentru tensiuni până la 1000V, este permisă pozarea în același pat

cu cabluri de forță cu tensiuni de 1 kV

Domeniu de utilizare

Cablu de date foarte flexibil, cu înveliș exterior PUR, pentru o perioadă de

funcționare maximă, chiar și într-un mediu climatic aspru

Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare

Utilizare cu lană port cablu - în cazul instalării orizontale, curse de până la 100 m

Pentru utilizare în lană portcablu, vă rugăm să respectați ghidul de asamblare din

anexa T3

Caracteristicile produsului

Izolarea exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, rezistență la

uleiuri minerale și abraziune când este utilizat în lană portcablu

Fără halogen, are capacitate mică și flexibilitate până la -40°C

întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, FT2 (Horizontal flame test)

Suprafață neaderentă, rezistent la apă, microbi și ulei

Descrierea produsului

Conductor din liăe extrafine

Izolarea conductorului: bazată pe Poliolefină

Izolarea exterioară făcută din compus special de PUR Culoarea izolării exterioare:

gri (RAL 7001)

Bandă nesutură

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

cRUus AWM, certificat prin UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 precum și AWM

A/B I/II

Construcție

Pret: 36,11 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-fd-p-plus-12x0-14-286662>