

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ROBOTICA OLFLEX ROBOT 900 P 18G1</u> Cablu PUR pentru robotică, rezistent la abraziune și la ulei, pentru mișcări dinamice de îndoire și torsiune OLFLEX® ROBOT 900 P - Cablu de forță și comandă pentru efort de îndoire și torsiune, pentru condiții dure de mediu Îndoire și torsiune simultană Unghi de torsiune de până la +/- 360 °/m Informații articol Articol nr.: 0028178 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 18 G 1.0 Diametru exterior [mm]: 13.2 Index Cupru (kg/km): 172.8 Greutate (kg / km): 287 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii economie de spațiu la instalare Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR Rezistent la contactul cu lubrifiant și baza și pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante Domeniu de utilizare Industria auto Pentru industria constructoare de mașini / scule Echipament automat de manipulare Pentru utilizare în pachetele de tuburi ale brațului flexibil al roboților, precum și în roboții de paletat În lanțul portcablu sau părți în mișcare Caracteristicile produsului Rezistență la abraziune și tăiere Flexibil la temperaturi joase Rezistență mare la uleiuri Suprafață neaderentă Cu întârziere la propagarea flăcărilor Descrierea produsului Conductori din liște de cupru fine sau extra fine Izolarea conductor: TPE Conductori torsiune, așezați în straturi Izolarea din bandă PTFE Versiune cu pereche suplimentară centrală: 2 conductori torsiune într-o pereche, folie PTFE bobinată spiral suprapus, strat de liște cositorite pentru ecranare Izolarea exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005) Norme de referință / aprobări Pentru utilizare în lanțul port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3 Pentru distanțe de deplasare de până la 10m. Proiectat pentru un număr de până la 5 milioane de cicluri de torsiune Construcție Pret: 164,70 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-robotica-olflex-robot-900-p-18g1-286728
--	---