

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ROBOTICA OLFLEX ROBOT 900 DP 5X2X0,34



Cablu PUR pentru robotică, ecranat, rezistent la abraziune și la ulei, pentru mișcări dinamice de îndoire și torsiune
OLFLEX® ROBOT 900 DP - Cablu de forță și comandă ecranat pentru efort de îndoire și torsiune, pentru condiții dure de mediu
Îndoire și torsiune simultană
Unghi de torsiune de până la +/- 180 °/m
Ecran de cupru
Informații articol
Articol nr.: 0028136
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 x 2 x 0.34
Diametru exterior [mm]: 9.1
Index Cupru (kg/km): 64.4
Greutate (kg / km): 114
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
economie de spațiu la instalare
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianți bază pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Ecran din cupru pentru protecție la interferențe electromagnetice.
Domeniu de utilizare
Industria auto
Pentru industria constructoare de mașini / scule
Echipament automat de manipulare
Pentru utilizare în pachetele de tuburi ale brațului flexibil al roboților, precum și în roboți de paletat
În lanțul portcablu sau pârâie în mișcare
Caracteristicile produsului
Rezistență la abraziune și tăiere
Flexibil la temperaturi joase
Rezistență mare la uleiuri
Suprafață neaderentă
Cu întârziere la propagarea flăcărilor
Descrierea produsului
Conductori din liște de cupru fine sau extra fine
Izolație conductor: TPE
Conductori torsadați, așezați în straturi
Izolație din bandă PTFE
Ecran din liște cositorite bobinate într-un strat elicoidal
Izolație exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanțul port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3
Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
Proiectat pentru un număr de până la 5 milioane de cicluri de torsiune
Construcție
Pret: 108,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-robotica-olflex-robot-900-dp-5x2x0-34-286738>