

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX SF 3G1,5



Cablu de forÅfÅf super flexibil H05VV-F
OLFLEX® SF - H05VV-F Cablu armonizat de forÅfÅf Åfi comandÅf izolat cu PVC ,
foarte flexibil È™i codat pe culori, pentru aplicaÈi variate, in special pentru scule
electrice portabile, U0/U: 300/500V
Cabluri super flexibile pentru scule de manÅf
Rezistent la ozon conform cu EN 50396
InformaÈii articol
Articol nr.: 0027701
NumÅfrul de conductori Åfi secÅfiunea acestora mm²: 3 G 1.5
Diametru exterior [mm]: 8.7
Index Cupru (kg/km): 44.8
Greutate (kg / km): 116
informaÈii despre produs (PDF)
FiÈ™ Åf tehnicÅf
Aprobare VDE
Beneficii
Acceptare in Europa datoritÅf ArmonizÅfii
Domeniu de utilizare
Pretabil pentru aplicaÈii casnice, unelte electrice, È™i diverse scule de mana
H05VV-F nu se poate utiliza in spaÈii comerciale, exceptand zona de birouri
Nepotrivit pentru utilizare permanentÅf in exterior
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagÅfii focului: IEC 60332-1-2
Foarte flexibil la temperaturi scÅfzute
Proiectat Åfi dimensional geometric conform documentului de armonizare
Rezistent la ozon conform cu EN 50396
Descrierea produsului
LiÅfe super fine de cupru neizolat cu diametrul individual de 0.07 mm
IzolaÈie conductor din PVC rezistent la ingheÈ
Manta din PVC, flexibilÅf la temperaturi scÅfzute, portocaliu (asemnÅftor RAL 2003)
Norme de referinÈÅf / aprobÅfii
H05VV-F conf. cu EN 50525-2-11, de la 6 conductori: bazat pe EN 50525-2-11
ConstrucÈie
Pret: 31,95 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-sf-3g1-5-286779>