

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 855 CP 4G0,75

Cablu super flexibil, ecranat, fără halogeni, cu manta din PUR rezistent la abraziune și ulei, certificat OLFLEX® FD 855 CP - Cablu de forță și comandă ecranat, fără halogeni, pentru aplicații tip lanț port cablu, pentru condiții dure, cu certificare UL/cUL AWM Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
Ecran de cupru compatibil EMC
certificat UL/cUL pentru America de Nord
Informații articol
Articol nr.: 0027622
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 0.75
Diametru exterior [mm]: 8.3
Index Cupru (kg/km): 58
Greutate (kg / km): 112
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Certificarea multi-standard reduce varietatea stocate și reduce costurile logistice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Ecran din cupru ce respectă cerințele EMC și protejează împotriva interferențelor electromagnetice
Domeniu de utilizare
În lanț portcablu sau pentru în mișcare
În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
Pentru utilizare în mașini de asamblare sau de manipulare
Pentru utilizare la interior și la exterior
Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Suprafață neaderentă
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
fără halogen și întârziere la propagarea flăcării (IEC 60332-1-2)
Flexibil până la -40°C
Rezistență mecanică, la abraziune și tăiere
Conform protecției EMC
Descrierea produsului
Conductor din lianță extrafine (clasa 6)
Izolarea conductor: TPE
Conductori torsiți cu pas extrem de scurt
Bandă neșută
Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)
Mantaua interioară: TPE
Ecran șesut din lianță de cupru cositorit
Norme de referință / aprobări
UL File No. E63634
Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3
USA: UL AWM Style 21576 with add. VW-1 Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
Bazat pe VDE 0250 / 0285
Construcție
Pret: 59,84 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-855-cp-4g0-75-286790>