

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD ROBUST C 3G0,75

Super flexibil, ecranat, cu manta din TPE rezistent la condiții climatice și la o gamă largă de substanțe chimice

OLFLEX® ROBUST FD C - Cablu de forță și comandă fără halogen, ecranat, pentru aplicații cu lanț port cablu în condiții dure de mediu

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerații ridicate

Rezistență bună la intemperii

Rezistență chimică bună

Informații articol

Articol nr.: 0026701

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 0.75

Diametru exterior [mm]: 9.1

Index Cupru (kg/km): 49.6

Greutate (kg / km): 110

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Rezistența la factori climatici, ozon, UV și domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicații posibile, în interior sau exterior

Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grașimi de origine vegetală, animală sau sintetice

Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire

Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz

Potrivit pentru curățarea cu aburi

Ecran din cupru ce respectă cerințele EMC și protejează împotriva

interferențelor electromagnetice

Domeniu de utilizare

Industria constructoare de mașini, spațiilor inclusiv auto, industrie chimică, stații de tratare,...

Pentru utilizare la interior și la exterior

Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne

Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje

În lanț portcablu sau pârâni în mișcare

Inălțime portcablu sau pârâni în mișcare

Caracteristicile produsului

Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2

Rezistență mare la uleiuri și substanțe chimice

Rezistent la hidroliză în apă caldă și fierbinte

Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester

Flexibil până la -40°C

Descrierea produsului

Liăfe extrafine cositorite

Izolație conductor: TPE

Conductori torsadați cu pas extrem de scurt

Bandă neșesută

Mantaua interioară: TPE

Ecran șesut din liăfe de cupru cositorit

Manta robustă din TPE special, fără halogeni, negru (sim. RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în

anexa T3

Bazat pe VDE 0250 / 0285

Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară

Construcție

Pret: 79,20 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-robust-c-3g0-75-286848>

