

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 90 CY 1X120

Conductor ecranat super flexibil, cu izolație de PVC, certificat pentru America de Nord OLFLEX® FD 90 CY - Conductor ecranat de forță pentru utilizare versatilă în lanț port cablu, cu certificare UL/CSA AWM

Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientati spre export

Ecran de cupru compatibil EMC

Informații articol

Articol nr.: 0026665

Secțiunea conductorului (mm²): 120

Diametru exterior [mm]: 24.5

Index Cupru (kg/km): 1282.4

Greutate (kg / km): 1752

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice

Potrivit pentru instalare fixă în zone cu spațiu limitat

Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini,

echipamente și utilaje

Pentru aplicații diferite

Ecran din cupru ce respectă cerințele EMC și protejează împotriva

interferențelor electromagnetice

Domeniu de utilizare

În lanț portcablu sau pentru înlocuire

Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie

Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice

Poate înlocui cablurile ecranate pentru alimentarea motoarelor acolo unde raza de

curbură sau gabaritul reprezintă o problemă

Concepute special pentru circuitele de forță ale servomotoarelor alimentate din

convertizoare de frecvență

Caracteristicile produsului

Rezistență mare la uleiuri

Suprafață neaderentă

Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Conform protecției EMC

Descrierea produsului

Conductor din liște extrafine (clasa 6)

Izolație conductor: PVC

Bandă neșesută

Ecran șesut din liște de cupru cositorit

Manta din PVC, portocalie (similar RAL 2003)

Norme de referință / aprobări

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în

anexa T3

Bazat pe VDE 0250 / 0285

UL File No. E63634

CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm²

UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150 mm²

Construcție

Pret: 427,66 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-90-cy-1x120-286849>