

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 90 CY 1X95**

Conductor ecranat super flexibil, cu izolaÅiei de PVC, certificat pentru America de Nord  
OLFLEX® FD 90 CY - Conductor ecranat de forÅeÅf pentru utilizare versatilÅf in lanÅe  
port cablu, cu certificare UL/CSA AWM

Core Line Performance - curse Åau accelerÅfri medii, panÅf la mari  
Certificat pentru piaÅea SUA Åi Canada, avantajos pentru producÅftorii orientaÅfi  
spre export

Ecran de cupru compatibil EMC

InformaÅii articol

Articol nr.: 0026663

SecÅiunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 95

Diametru exterior [mm]: 20.9

Index Cupru (kg/km): 1028.1

Greutate (kg / km): 1382

informaÅii despre produs (PDF)

FiÅ™ Åf tehnicÅf

Beneficii

Certificarea multi-standard reduce varietÅf Åfile stocate Åi reduce costurile logistice

Potrivit pentru instalare fixÅf in zone cu spaÅieu limitat

Certificat pentru SUA Å™i Canada pentru producÅftorii ce exportÅf maÅiini,

echipamente Åi utilaje

Pentru aplicaÅii diferite

Ecran din cupru ce respectÅf cerinÅele EMC Å™i protejeazÅf impotriva

interferenÅeelor electromagnetice

Domeniu de utilizare

In lanÅe portcablu sau pÅfrÅfi in miÅiccare

Sisteme de testare in industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie

Pentru cablarea echipamentelor electrice Å™i electronice in tablourile electrice

Poate inlocui cablurile ecranate pentru alimentarea motoarelor acolo unde raza de

curburÅf sau gabaritul reprezintÅf o problemÅf

Concepute special pentru circuitele de forÅeÅf ale servomotoarelor alimentate din

convertizoare de frecvenÅeÅf

Caracteristicile produsului

RezistenÅeÅf mare la uleiuri

SuprafaÅeÅf neaderentÅf

Intarzierea propagÅfriei focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Conform protecÅiefiei EMC

Descrierea produsului

Conductor din liÅe extrafine ( clasa 6 )

IzolaÅeie conductor: PVC

BandÅf neÅeÅesutÅf

Ecran Åfesut din liÅe de cupru cositorit

Manta din PVC, portocalie (similar RAL 2003)

Norme de referinÅeÅf / aprobÅfri

Pentru utilizare in lanÅe port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in

anexa T3

Bazat pe VDE 0250 / 0285

UL File No. E63634

CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm<sup>2</sup>

UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥150 mm<sup>2</sup>

ConstrucÅeie

Pret: 335,23 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-90-cy-1x95-286850>