


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 90 CY 1X16</u> Conductor ecranat super flexibil, cu izolaÅiei de PVC, certificat pentru America de Nord OLFLEX® FD 90 CY - Conductor ecranat de forÅeÅf pentru utilizare versatilÅf in lanE> port cablu, cu certificare UL/CSA AWM Core Line Performance - curse sau accelerÅfri medii, panÅf la mari Certificat pentru piaÅea SUA Åi Canada, avantajos pentru producÅftorii orientaÅfi spre export Ecran de cupru compatibil EMC InformaE>ii articol Articol nr.: 0026653 SecE>iunea conductorului (mm²): 16 Diametru exterior [mm]: 11.2 Index Cupru (kg/km): 186.2 Greutate (kg / km): 297 informaE>ii despre produs (PDF) FiE™ Åf tehnicÅf Beneficii Certificarea multi-standard reduce varietÅfÅfile stocate Åi reduce costurile logistice Potrivit pentru instalare fixÅf in zone cu spaÅfiu limitat Certificat pentru SUA E™i Canada pentru producÅftorii ce exportÅf maÅYini, echipamente Åi utilaje Pentru aplicaE>ii diferite Ecran din cupru ce respectÅf cerinE>ele EMC E™i protejeazÅf impotriva interferenÅfelor electromagnetice Domeniu de utilizare In lanE> portcablu sau pÅfrÅfi in miÅYcare Sisteme de testare in industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie Pentru cablarea echipamentelor electrice E™i electronice in tablourile electrice Poate inlocui cablurile ecranate pentru alimentarea motoarelor acolo unde raza de curburÅf sau gabaritul reprezintÅf o problemÅf Concepute special pentru circuitele de forÅeÅf ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvenE>Åf Caracteristicile produsului RezistenE>Åf mare la uleiuri SuprafaÅeÅf neaderentÅf Intarzierea propagÅfrii focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1 Conform protecÅfiei EMC Descrierea produsului Conductor din liÅfe extrafine (clasa 6) IzolaE>ie conductor: PVC BandÅf neÅfesutÅf Ecran Åfesut din liÅfe de cupru cositorit Manta din PVC, portocalie (similar RAL 2003) Norme de referinE>Åf / aprobÅfri Pentru utilizare in lanÅe port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in anexa T3 Bazat pe VDE 0250 / 0285 UL File No. E63634 CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm² UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥150 mm² ConstrucE>ie Pret: 80,56 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-90-cy-1x16-286852
--	---