

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 90 1X120**



Conductor super flexibil cu izolație de PVC in două straturi, certificat pentru America de Nord

Conductor de forță și comandă OLFLEX® FD 90 - rezistent la ulei, pentru aplicații multiple in lanț port-cablu, certificare UL/CSA AWM

Core Line Performance - curse sau accelerații mari, până la mari

Aprobat E<sup>TM</sup> fiabil

Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientati spre export

Informații articol

Articol nr.: 0026623

Secțiunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 120

Diametru exterior [mm]: 23.4

Culoarea conductorului: negru

Index Cupru (kg/km): 1152

Greutate (kg / km): 1521

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice

Certificat pentru SUA E<sup>TM</sup> și Canada pentru producătorii ce exportă mașini,

echipamente și utilaje

Potrivit pentru exterior in gama de temperatură indicată

Possibilități pentru aplicații multiple

Potrivit pentru instalare fixă in zone cu spațiu limitat

Domeniu de utilizare

In lanț portcablu sau pârâni in mișcare

Sisteme de testare in industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie

Pentru cablarea echipamentelor electrice E<sup>TM</sup> și electronice in tablourile electrice

Acest conductor poate inlocui cablurile multiconductor acolo unde raza minimă de indoire sau gabaritul constituie o problemă

Concepute special pentru circuitele de forță ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență

Caracteristicile produsului

Suprafață neaderentă

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Rezistență mare la uleiuri

Descrierea produsului

Conductor din liă extrafine (clasa 6)

Izolație conductor: PVC

Bandă neșesută

Manta din PVC, neagră (similar RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Pentru utilizare in lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate in anexa T3

CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm<sup>2</sup>

Bazat pe VDE 0250 / 0285

UL File No. E63634

UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150 mm<sup>2</sup>

Construcție

Pret: 376,31 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-90-1x120-286854>