

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 90 1X35



Conductor super flexibil cu izolație de PVC in două straturi, certificat pentru America de Nord

Conductor de forță și comandă OLFLEX® FD 90 - rezistent la ulei, pentru aplicații multiple in lanț port-cablu, certificare UL/CSA AWM

Core Line Performance - curse sau accelerații mari, până la mari

Aprobat ETM fiabil

Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientati spre export

Informații articol

Articol nr.: 0026611

Secțiunea conductorului (mm²): 35

Diametru exterior [mm]: 14.2

Culoarea conductorului: negru

Index Cupru (kg/km): 336

Greutate (kg / km): 482

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice

Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini,

echipamente și utilaje

Potrivit pentru exterior in gama de temperatură indicată

Possibilități pentru aplicații multiple

Potrivit pentru instalare fixă in zone cu spațiu limitat

Domeniu de utilizare

In lanț portcablu sau pârâni in mișcare

Sisteme de testare in industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie

Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice in tablourile electrice

Acest conductor poate inlocui cablurile multiconductor acolo unde raza minimă de indoire sau gabaritul constituie o problemă

Concepute special pentru circuitele de forță ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență

Caracteristicile produsului

Suprafață neaderentă

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Rezistență mare la uleiuri

Descrierea produsului

Conductor din liție extrafine (clasa 6)

Izolație conductor: PVC

Bandă neaderentă

Manta din PVC, neagră (similar RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Pentru utilizare in lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate in anexa T3

CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm²

Bazat pe VDE 0250 / 0285

UL File No. E63634

UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150 mm²

Construcție

Pret: 121,97 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-90-1x35-286858>