


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p style="text-align: center;">LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 90 1G35</p> <p>Conductor super flexibil cu izolație de PVC in două straturi, certificat pentru America de Nord Conductor de forță și comandă OLFLEX® FD 90 - rezistent la ulei, pentru aplicații multiple in lanț port-cablu, certificare UL/CSA AWM Core Line Performance - curse sau accelerații mari, până la mari Aprobat EMI fiabil Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientati spre export Informații articol Articol nr.: 0026610 Secțiunea conductorului (mm²): 35 Diametru exterior [mm]: 14.2 Culoarea conductorului: verde/galben Index Cupru (kg/km): 336 Greutate (kg / km): 482 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje Potrivit pentru exterior in gama de temperatură indicată Posibilități pentru aplicații multiple Potrivit pentru instalare fixă in zone cu spațiu limitat Domeniu de utilizare In lanț portcablu sau pârâni in mișcare Sisteme de testare in industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice in tablourile electrice Acest conductor poate inlocui cablurile multiconductor acolo unde raza minimă de indoire sau gabaritul constituie o problemă Concepute special pentru circuitele de forță ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență Caracteristicile produsului Suprafață neaderentă Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1 Rezistență mare la uleiuri Descrierea produsului Conductor din liăe extrafine (clasa 6) Izolație conductor: PVC Bandă neșesută Manta din PVC, neagră (similar RAL 9005) Norme de referință / aprobări Pentru utilizare in lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate in anexa T3 CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm² Bazat pe VDE 0250 / 0285 UL File No. E63634 UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥150 mm² Construcție Pret: 123,72 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-90-1g35-286859</p>
--	---