

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 90
1X25**

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® FD 90 1X25

Conductor super flexibil cu izolație de PVC în două straturi, certificat pentru America de Nord
Conductor de forță și comandă OLFLEX® FD 90 - rezistent la ulei, pentru aplicații multiple în lanț port-cablu, certificare UL/CSA AWM
Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
Aprobat ETM fiabil
Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientați spre export
Informații articol
Articol nr.: 0026608
Secțiunea conductorului (mm²): 25
Diametru exterior [mm]: 11.8
Culoarea conductorului: negru
Index Cupru (kg/km): 240
Greutate (kg / km): 361
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice
Certificat pentru SUA ETM și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje
Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată
Posibilități pentru aplicații multiple
Potrivit pentru instalare fixă în zone cu spațiu limitat
Domeniu de utilizare
În lanț portcablu sau pârâni în mișcare
Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie
Pentru cablarea echipamentelor electrice ETM și electronice în tablourile electrice
Acest conductor poate înlocui cablurile multiconductor acolo unde raza minimă de îndoire sau gabaritul constituie o problemă
Concepute special pentru circuitele de forță ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență
Caracteristicile produsului
Suprafață neaderentă
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1
Rezistență mare la uleiuri
Descrierea produsului
Conductor din lianță extrafine (clasa 6)
Izolație conductor: PVC
Bandă neșesută
Manta din PVC, neagră (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3
CSA AWM IIA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm²
Bazat pe VDE 0250 / 0285
UL File No. E63634
UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150 mm²
Construcție
Pret: 93,15 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-90-1x25-286860>