

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD
ROBUST 12G2,5**

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® ROBUST FD 12G2,5

Cablu super flexibil, cu izolaŃii din TPE, rezistent la condiŃii climatice dure Ńi la substanŃe chimice diverse
OLFLEX® ROBUST FD - Cablu de forŃă Ńi comandă fără halogeni, pentru aplicaŃii cu lanŃ port cablu in condiŃii dure de mediu
Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
RezistenŃă bună la intemperii
RezistenŃă chimică bună
InformaŃii articol
Articol nr.: 0026534
Numărul de conductori Ńi secŃiunea acestora mm²: 12 G 2.5
Diametru exterior [mm]: 18.7
Index Cupru (kg/km): 288
Greutate (kg / km): 491
informaŃii despre produs (PDF)
FiŃă tehnică
Beneficii
RezistenŃă bună la compuŃii de amoniac Ńi biogaz
Potrivit pentru curăŃarea cu aburi
RezistenŃa la factori climatici, ozon, UV Ńi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaŃii posibile, in interior sau exterior
Rezistent la contactul cu uleiuri bio Ńi emulsiile acestora, precum Ńi la o varietate de ceruri Ńi grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
Rezistent la apă caldă Ńi apă rece, precum Ńi la agenŃi de curăŃare Ńi agenŃi de răcire
SuprafaŃa neaderentă a mantalei exterioare nu se încarcă cu particule care pot fi antrenate la mișcarea cablului
Domeniu de utilizare
Industria constructoare de mașini, spaŃiilor inclusiv auto, industrie chimică, staŃii de tratare,...
Industria alimentară, in special la producerea Ńi procesarea produselor lactate Ńi din carne
In lanŃ portcablu sau părăsi in mișcare
Pentru utilizare la interior Ńi la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la ozon, UV Ńi condiŃii atmosferice conform EN 50396 Ńi HD 605 S2
RezistenŃă mare la uleiuri Ńi substanŃe chimice
Rezistent la hidroliză in apă caldă Ńi fierbinte
Flexibil până la -40°C
RezistenŃă chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
Descrierea produsului
LiŃe extrafine cositorite
IzolaŃie conductor: TPE
Conductori torsadaŃi cu pas extrem de scurt
Bandă neșută
Manta robustă din TPE special, fără halogeni, negru (sim. RAL 9005)
Norme de referinŃă / aprobări
La cerere se eliberează certificatul de "clean room " pentru articolele solicitate
Pentru utilizare in lanŃ port cablu: vă rugăm să respectaŃi regulile prezentate in anexa T3
Bazat pe VDE 0250 / 0285
ConstrucŃie
Pret: 260,06 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-robust-12g2-5-286867>