

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD ROBUST 7G1,5

Cablu super flexibil, cu izolaÅfii din TPE, rezistent la condiÅfii climatice dure Åfi la substanÅfe chimice diverse

OLFLEX® ROBUST FD - Cablu de forÅfÅf È™i comandÅf fÅfrÅf halogeni, pentru aplicaÅii cu lanÅf port cablu in condiÅii dure de mediu

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerÅfri ridicate

RezistenÅf bunÅf la intemperii

RezistenÅf chimicÅf bunÅf

InformaÅii articol

Articol nr.: 0026524

NumÅfrul de conductori Åfi secÅfiunea acestora mm²: 7 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 13.4

Index Cupru (kg/km): 100.8

Greutate (kg / km): 233

informaÅii despre produs (PDF)

FiÈ™ Åf tehnicÅf

Beneficii

RezistenÅf bunÅf la compuÈ™ii de amoniac È™i biogaz

Potrivit pentru curÅfÈ>area cu aburi

RezistenÅfa la factori climatici, ozon, UV Åfi domeniul larg de temperaturÅf, asigurÅf o gamÅf largÅf de aplicaÅfii posibile, in interior sau exterior

Rezistent la contactul cu uleiuri bio È™i emulsiile acestora, precum È™i la o varietate de ceruri È™i grÅfsimi de origine vegetalÅf, animalÅf sau sintetice

Rezistent la apÅf caldÅf È™i apÅf rece, precum È™i la agenÈ>i de curÅfÈ>are È™i agenÈ>i de rÅfcire

SuprafaÅfa neaderentÅf a mantalei exterioare nu se incarcÅf cu particule care pot fi antrenate la miÅfcare cablului

Domeniu de utilizare

Industria constructoare de maÅfina, spÅflÅftorii inclusiv auto, industrie chimicÅf, staÅfii de tratare,...

Industria alimentarÅf, in special la producerea È™i procesarea produselor lactate È™i din carne

In lanÈ> portcablu sau pÅfrÅfi in miÅfcare

Pentru utilizare la interior È™i la exterior

Caracteristicile produsului

Rezistent la ozon, UV È™i condiÈ>ii atmosferice conform EN 50396 È™i HD 605 S2

RezistenÅf mare la uleiuri È™i substanÈ>e chimice

Rezistent la hidrolizÅf in apÅf caldÅf È™i fierbinte

Flexibil panÅf la -40°C

RezistenÅf chimicÅf bunÅf pentru fluide hidraulice pe bazÅf de ester

Descrierea produsului

LiÅfe extrafine cositorite

IzolaÈ>ie conductor: TPE

Conductori torsadaÅfi cu pas extrem de scurt

BandÅf neÅfesutÅf

Manta robustÅf din TPE special, fÅfrÅf halogeni, negru (sim. RAL 9005)

Norme de referinÈ>Åf / aprobÅfri

La cerere se elibereazÅf certificatul de "clean room " pentru articolele solicitate

Pentru utilizare in lanÅf port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in anexa T3

Bazat pe VDE 0250 / 0285

ConstrucÈ>ie

Pret: 122,87 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-robust-7g1-5-286870>

