


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G0,75



Cablu de control super flexibil, ecranat, cu conductori izolați cu PVC și manta din PUR, rezistent la ulei și abraziune
OLFLEX® CLASSIC FD 810 CP - Cablu ecranat de forță și comandă pentru
utilizare versatilă în lanț port cablu
Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
Rezistent la ulei, rezistent la abraziune
Ecran de cupru compatibil EMC
Informații articol
Articol nr.: 0026422
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 0.75
Diametru exterior [mm]: 9
Index Cupru (kg/km): 69
Greutate (kg / km): 128
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Aprobat și fiabil
Diferite aplicații
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții
apoase alcaline și alte medii chimice
Ecranul din trestă de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice
Robuste și suplimentară datorită izolației interioare intermediare
Domeniu de utilizare
În lanț portcablu sau pentru în mișcare
În special în zonele umede cu mături unelte și linii de transfer
În interioare uscate sau umede, în condiții de efort mecanic mediu
Potrivit pentru circuite de măsurare, control, reglare
Circuite de forță pentru alimentarea echipamentelor electrice utilizate în
automatizări
Caracteristicile produsului
Suprafață neaderentă
Rezistență mare la uleiuri
Întârzierea propagării focului: IEC 60332.1.2
Rezistență la abraziune și tăiere
Conform protecției EMC
Descrierea produsului
Conductor din liasă extrafine (clasa 6)
Izolarea conductor: PVC
Conductori torsadați cu pas scurt
Bandă nesutată
Izolarea interioară din PVC
Ecran țesut din liasă de cupru cositorit
Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în
anexa T3
Cablu și manta în conformitate cu VDE 0245/0285
Construcție
Preț: 52,37 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-classic-810-cp-5g0-75-286888>