


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD
CLASSIC 810 4G16**



Cablu de control super flexibil cu izolaÅfii de PVC
OLFLEX® CLASSIC FD 810 - Cablu de forÅfÅf Æ™i comandÅf pentru utilizare versatilÅf
in lanÆ port cablu
Core Line Performance - curse sau accelerÅfri medii, panÅf la mari
Varianta clasicÅf, pentru folosire multifuncÅfionalÅf
InformaÆii articol
Articol nr.: 0026187
NumÅfrul de conductori Åfi secÅfiunea acestora mm²: 4 G 16.0
Diametru exterior [mm]: 21
Index Cupru (kg/km): 615
Greutate (kg / km): 922
informaÆii despre produs (PDF)
FiÆ™ Åf tehnicÅf
Beneficii
Aprobat Æ™i fiabil
Raport bun preÅf - calitate
SuprafaÅfa neaderentÅf a mantalei exterioare nu se incarcÅf cu particule care pot fi
antrenate la miÅycarea cablului
Pentru aplicaÆii diferite
Domeniu de utilizare
In lanÆ portcablu sau pÅfrÅfi in miÅycare
Potrivit pentru circuite de mÅfsurÅf, control , reglare
Pentru exterior doar in domeniul de temperaturÅf specificat, cu protecÅfie UV
Linie de asamblare, linie de producÆie, in toate tipurile de utilaje
In interioare umede sau uscate
Caracteristicile produsului
SuprafaÅf neaderentÅf
Intarzierea propagÅfriei focului: IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor din liÅfe extrafine (clasa 6)
IzolaÆie conductor: PVC
Conductori torsadaÆi cu pas scurt
BandÅf neÅfesutÅf
IzolaÅfia exteriorÅf: PVC, gri (asemÅfnÅftor RAL 7001)
Norme de referinÆÅf / aprobÅfri
Pentru utilizare in lanÆ port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in
anexa T3
Cablu Æ™i manta in conformitate cu VDE 0245/0285
ConstrucÆie
Pret: 200,17 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-classic-810-4g16-286954>