

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD
CLASSIC 810 7G2,5**

Cablu de control super flexibil cu izolaÅfii de PVC
OLFLEX® CLASSIC FD 810 - Cablu de forÅfÅf E™i comandÅf pentru utilizare versatilÅf
in lanE> port cablu
Core Line Performance - curse sau accelerÅfri medii, panÅf la mari
Varianta clasicÅf, pentru folosire multifuncÅfionalÅf
InformaE>ii articol
Articol nr.: 0026173
NumÅfrul de conductori Åfi secÅfiunea acestora mm²: 7 G 2.5
Diametru exterior [mm]: 13.6
Index Cupru (kg/km): 168
Greutate (kg / km): 303
informaE>ii despre produs (PDF)
FiE™ Åf tehnicÅf
Beneficii
Aprobat E™i fiabil
Raport bun preÅf - calitate
SuprafaÅfa neaderentÅf a mantalei exterioare nu se incarcÅf cu particule care pot fi
antrenate la miÅYcare cablului
Pentru aplicaE>ii diferite
Domeniu de utilizare
In lanE> portcablu sau pÅfrÅfi in miÅYcare
Potrivit pentru circuite de mÅfsurÅf, control , reglare
Pentru exterior doar in domeniul de temperaturÅf specificat, cu protecÅfie UV
Linie de asamblare, linie de producE>ie, in toate tipurile de utilaje
In interioare umede sau uscate
Caracteristicile produsului
SuprafaÅfa neaderentÅf
Intarzierea propagÅfrierii focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor din liÅfe extrafine (clasa 6)
IzolaE>ie conductor: PVC
Conductori torsadaE>i cu pas scurt
BandÅf neÅfesutÅf
IzolaÅfia exteriorÅf: PVC, gri (asemÅfnÅftor RAL 7001)
Norme de referinE>Åf / aprobÅfri
Pentru utilizare in lanÅf port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in
anexa T3
Cablu E™i manta in conformitate cu VDE 0245/0285
ConstrucE>ie
Pret: 62,93 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-classic-810-7g2-5-286963>

