

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD
CLASSIC 810 5G1**

Cablu de control super flexibil cu izolaÅfii de PVC
OLFLEX® CLASSIC FD 810 - Cablu de forÅf Å™i comandÅf pentru utilizare versatilÅf
in lanÅ› port cablu
Core Line Performance - curse sau accelerÅfri medii, panÅf la mari
Varianta clasicÅf, pentru folosire multifuncÅfionalÅf
InformaÅ›ii articol
Articol nr.: 0026133
NumÅfrul de conductori Åfi secÅfiunea acestora mm²: 5 G 1.0
Diametru exterior [mm]: 8
Index Cupru (kg/km): 48
Greutate (kg / km): 104
informaÅ›ii despre produs (PDF)
FiÅ™ Åf tehnicÅf
Beneficii
Aprobat Å™i fiabil
Raport bun preÅf - calitate
SuprafaÅfa neaderentÅf a mantalei exterioare nu se incarcÅf cu particule care pot fi
antrenate la miÅycarea cablului
Pentru aplicaÅ›ii diferite
Domeniu de utilizare
In lanÅ› portcablu sau pÅfri Åfi in miÅycare
Potrivit pentru circuite de mÅfsurÅf, control , reglare
Pentru exterior doar in domeniul de temperaturÅf specificat, cu protecÅfie UV
Linie de asamblare, linie de producÅ›ie, in toate tipurile de utilaje
In interioare umede sau uscate
Caracteristicile produsului
SuprafaÅfa neaderentÅf
Intarzierea propagÅfriei focului: IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor din liÅfe extrafine (clasa 6)
IzolaÅ›ie conductor: PVC
Conductori torsadaÅ›i cu pas scurt
BandÅf neÅfesutÅf
IzolaÅfia exteriorÅf: PVC, gri (asemÅfnÅftor RAL 7001)
Norme de referinÅ›e / aprobÅfri
Pentru utilizare in lanÅf port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in
anexa T3
Cablu Å™i manta in conformitate cu VDE 0245/0285
ConstrucÅ›ie
Pret: 26,93 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-classic-810-5g1-286983>

