

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD  
CLASSIC 810 4G1**

Cablu de control super flexibil cu izolaÅfi de PVC  
OLFLEX® CLASSIC FD 810 - Cablu de forÅfi E™i comandÅfi pentru utilizare versatilÅfi  
in lanE> port cablu  
Core Line Performance - curse sau accelerÅfi medii, panÅfi la mari  
Varianta clasicÅfi, pentru folosire multifuncÅfiionalÅfi  
InformaE>ii articol  
Articol nr.: 0026132  
NumÅfrul de conductori Åfi secÅfiunea acestora mm²: 4 G 1.0  
Diametru exterior [mm]: 7.3  
Index Cupru (kg/km): 39  
Greutate (kg / km): 88  
informaE>ii despre produs (PDF)  
FiE™ Åfi tehnicÅfi  
Beneficii  
Aprobat E™i fiabil  
Raport bun preÅfi - calitate  
SuprafaÅfi neaderentÅfi a mantalei exterioare nu se incarcÅfi cu particule care pot fi  
antrenate la miÅfiarea cablului  
Pentru aplicaE>ii diferite  
Domeniu de utilizare  
In lanE> portcablu sau pÅfrÅfi in miÅfiare  
Potrivit pentru circuite de mÅfsurÅfi, control , reglare  
Pentru exterior doar in domeniul de temperaturÅfi specificat, cu protecÅfi UV  
Linie de asamblare, linie de producE>ie, in toate tipurile de utilaje  
In interioare umede sau uscate  
Caracteristicile produsului  
SuprafaÅfi neaderentÅfi  
Intarzierea propagÅfii focului: IEC 60332-1-2  
Descrierea produsului  
Conductor din liÅfi extrafine ( clasa 6 )  
IzolaE>ie conductor: PVC  
Conductori torsadaE>i cu pas scurt  
BandÅfi neÅfi esutÅfi  
IzolaÅfia exteriorÅfi: PVC, gri (asemÅfnÅftor RAL 7001)  
Norme de referinE>Åfi / aprobÅfi  
Pentru utilizare in lanÅfi port cablu: vÅfi rugÅfm sÅfi respectaÅfi regulile prezentate in  
anexa T3  
Cablu E™i manta in conformitate cu VDE 0245/0285  
ConstrucE>ie  
Pret: 24,36 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-classic-810-4g1-286984>

