

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD
CLASSIC 810 5G0,75**

Cablu de control super flexibil cu izolaŃii de PVC
OLFLEX® CLASSIC FD 810 - Cablu de forŃĂf ƒ™i comandĂf pentru utilizare versatilĂf
in lanŃ port cablu
Core Line Performance - curse sau accelerĂfri medii, panĂf la mari
Varianta clasicĂf, pentru folosire multifuncŃionalĂf
InformaŃii articol
Articol nr.: 0026122
NumĂfrul de conductori Ăi secĂfiunea acestora mm²: 5 G 0.75
Diametru exterior [mm]: 7.4
Index Cupru (kg/km): 37
Greutate (kg / km): 86
informaŃii despre produs (PDF)
FiŃ™Ăf tehnicĂf
Beneficii
Aprobat ƒ™i fiabil
Raport bun preĂf - calitate
SuprafaŃa neaderentĂf a mantalei exterioare nu se incarcĂf cu particule care pot fi
antrenate la miĂycarea cablului
Pentru aplicaŃii diferite
Domeniu de utilizare
In lanŃ portcablu sau pĂfri in miĂycare
Potrivit pentru circuite de mĂfsurĂf, control , reglare
Pentru exterior doar in domeniul de temperaturĂf specificat, cu protecŃie UV
Linie de asamblare, linie de producŃie, in toate tipurile de utilaje
In interioare umede sau uscate
Caracteristicile produsului
SuprafaŃa neaderentĂf
Intarzierea propagĂfrii focului: IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor din liĂfe extrafine (clasa 6)
IzolaŃie conductor: PVC
Conductori torsadaŃi cu pas scurt
BandĂf neĂfesutĂf
IzolaŃia exteriorĂf: PVC, gri (asemĂfnĂftor RAL 7001)
Norme de referinŃĂf / aprobĂfri
Pentru utilizare in lanŃ port cablu: vĂf rugĂfm sĂf respectaŃi regulile prezentate in
anexa T3
Cablu ƒ™i manta in conformitate cu VDE 0245/0285
ConstrucŃie
Pret: 24,72 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-classic-810-5g0-75-286990>

