

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD CLASSIC 810 50G0,5</u> Cablu de control super flexibil cu izolaÅfii de PVC OLFLEX® CLASSIC FD 810 - Cablu de forÅf Å™i comandÅf pentru utilizare versatilÅf in lanÅf port cablu Core Line Performance - curse sau accelerÅfri medii, panÅf la mari Varianta clasicÅf, pentru folosire multifuncÅfionalÅf InformaÅii articol Articol nr.: 0026110 NumÅfrul de conductori Åfi secÅfiunea acestora mm²: 50 G 0.5 Diametru exterior [mm]: 18.5 Index Cupru (kg/km): 240 Greutate (kg / km): 515 informaÅii despre produs (PDF) FiÅ™ Åf tehnicÅf Beneficii Aprobat Å™i fiabil Raport bun preÅf - calitate SuprafaÅfa neaderentÅf a mantalei exterioare nu se incarcÅf cu particule care pot fi antrenate la miÅfcare cablului Pentru aplicaÅii diferite Domeniu de utilizare In lanÅf portcablu sau pÅfrÅfi in miÅfcare Potrivit pentru circuite de mÅfsurÅf, control , reglare Pentru exterior doar in domeniul de temperaturÅf specificat, cu protecÅfie UV Linie de asamblare, linie de producÅie, in toate tipurile de utilaje In interioare umede sau uscate Caracteristicile produsului SuprafaÅfa neaderentÅf Intarzierea propagÅfriei focului:IEC 60332-1-2 Descrierea produsului Conductor din liÅfe extrafine (clasa 6) IzolaÅie conductor: PVC Conductori torsadaÅi cu pas scurt BandÅf neÅfesutÅf IzolaÅfia exteriorÅf: PVC, gri (asemÅfnÅftor RAL 7001) Norme de referinÅf / aprobÅfi Pentru utilizare in lanÅf port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in anexa T3 Cablu Å™i manta in conformitate cu VDE 0245/0285 ConstrucÅie Pret: 110,39 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-classic-810-50g0-5-286994
--	---