

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX-FD  
CLASSIC 810 5G0,5**

Cablu de control super flexibil cu izolaÅfii de PVC  
OLFLEX® CLASSIC FD 810 - Cablu de forÅf Å™i comandÅf pentru utilizare versatilÅf  
in lanÅ› port cablu  
Core Line Performance - curse sau accelerÅfri medii, panÅf la mari  
Varianta clasicÅf, pentru folosire multifuncÅfionalÅf  
InformaÅ›ii articol  
Articol nr.: 0026103  
NumÅfrul de conductori Åyi secÅfiunea acestora mm<sup>2</sup>: 5 G 0.5  
Diametru exterior [mm]: 6.8  
Index Cupru (kg/km): 24  
Greutate (kg / km): 67  
informaÅ›ii despre produs (PDF)  
FiÅ™ Åf tehnicÅf  
Beneficii  
Aprobat Å™i fiabil  
Raport bun preÅf - calitate  
SuprafaÅfa neaderentÅf a mantalei exterioare nu se incarcÅf cu particule care pot fi  
antrenate la miÅycarea cablului  
Pentru aplicaÅ›ii diferite  
Domeniu de utilizare  
In lanÅ› portcablu sau pÅfrÅfi in miÅycare  
Potrivit pentru circuite de mÅfsurÅf, control , reglare  
Pentru exterior doar in domeniul de temperaturÅf specificat, cu protecÅfie UV  
Linie de asamblare, linie de producÅ›ie, in toate tipurile de utilaje  
In interioare umede sau uscate  
Caracteristicile produsului  
SuprafaÅfa neaderentÅf  
Intarzierea propagÅfriei focului:IEC 60332-1-2  
Descrierea produsului  
Conductor din liÅfe extrafine ( clasa 6 )  
IzolaÅ›ie conductor: PVC  
Conductori torsadaÅ›i cu pas scurt  
BandÅf neÅfesutÅf  
IzolaÅfia exteriorÅf: PVC, gri (asemÅfnÅftor RAL 7001)  
Norme de referinÅ›e / aprobÅfri  
Pentru utilizare in lanÅf port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in  
anexa T3  
Cablu Å™i manta in conformitate cu VDE 0245/0285  
ConstrucÅ›ie  
Pret: 20,78 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-classic-810-5g0-5-286999>

