

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX PETRO
FD 865 CP 36G0,75**

Cablu super flexibil ecranat, fără halogeni, cu manta din PUR rezistentă la abraziune și noroi de foraj, certificat OLFLEX® PETRO FD 865 CP - Cablu de foraj comandă ecranat, fără halogeni, pentru aplicații tip lanț port cablu, rezistent la maluri petroliere și acizi, conform cu NEK 606

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)
Ecran de cupru compatibil EMC

Informații articol

Articol nr.: 0023321

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 36 G 0.75

Diametru exterior [mm]: 19.5

Index Cupru (kg/km): 348

Greutate (kg / km): 605

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Certificat

Beneficii

Potrivit pentru lanț portcablu lung

Robuste și suplimentară datorită izolației interioare intermediare

Rezistent în contact cu maluri de foraj care conțin ulei, esteri sau soluții de bromură de calciu

Ecranul din trestă de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice

Rezistent la contactul cu lubrifianți pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Domeniu de utilizare

Lanț portcablu în permanență mișcare sau părți ale unui echipament, în condiții dure de lucru

Pentru utilizare la interior și la exterior

Aplicații onshore și offshore

În zonele umede ale mășinilor unelte sau liniilor de asamblare

Pentru utilizare în mașini de asamblare sau de manipulare

Caracteristicile produsului

Rezistență bună la abraziune și tăiere

Rezistență bună la apă, ozon, uleiuri și UV

fără halogen și întârziere la propagarea flăcării (IEC 60332-1-2)

Flexibil la temperaturi joase

rezistență la apă sărată conform cu UL 1309

Conform protecției EMC

Descrierea produsului

Conductori din liă fine extrafine

Izolație conductor: TPE

Conductori torsadați cu pas scurt

Bandă nesutată

Izolație exterioră tăiată din polimer special robust, culoare neagră

Mantaua interioară: TPE

Ecran din țesătură de cupru cositorit

Norme de referință / aprobări

Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 și IEC 61892-4

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3

Certificat DNV (Det Norske Veritas)

Construcție

Pret: 304,38 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-petro-fd-865-cp-36g0-75-287009>

