

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX PETRO FD 865 CP 12G0,75</u> Cablu super flexibil ecranat, fără halogeni, cu manta din PUR rezistentă la abraziune și noroi de foraj, certificat OLFLEX® PETRO FD 865 CP - Cablu de foraj comandă ecranat, fără halogeni, pentru aplicații tip lanț port cablu, rezistent la maluri petroliere și acizi, conform cu NEK 606 Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 (Oil & Mud) Ecran de cupru compatibil EMC Informații articol Articol nr.: 0023316 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 12 G 0.75 Diametru exterior [mm]: 12.1 Index Cupru (kg/km): 127 Greutate (kg / km): 231 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Certificat Beneficii Potrivit pentru lanț portcablu lung Robuste și suplimentară datorită izolației interioare intermediare Rezistent în contact cu maluri de foraj care conțin ulei, esteri sau soluții de bromură de calciu Ecranul din trestie de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice Rezistent la contactul cu lubrifianți baze pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante Domeniu de utilizare Lanț portcablu în permanență mișcare sau părți ale unui echipament, în condiții dure de lucru Pentru utilizare la interior și la exterior Aplicații onshore și offshore În zonele umede ale mașinilor unelte sau liniilor de asamblare Pentru utilizare în mașini de asamblare sau de manipulare Caracteristicile produsului Rezistență bună la abraziune și tăiere Rezistență bună la apă, ozon, uleiuri și UV fără halogen și întârziere la propagarea flăcării (IEC 60332-1-2) Flexibil la temperaturi joase rezistență la apă sărată conform cu UL 1309 Conform protecției EMC Descrierea produsului Conductori din lăcă extrafine Izolație conductor: TPE Conductori torsadați cu pas scurt Bandă neșesută Izolație exterioră tăiată din polimer special robust, culoare neagră Mantaua interioară: TPE Ecran din țesătură de cupru cositorit Norme de referință / aprobări Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 și IEC 61892-4 Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3 Certificat DNV (Det Norske Veritas) Construcție Pret: 149,71 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-petro-fd-865-cp-12g0-75-287010
--	---