

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX ROBUST 200 2X1**

Cablu pentru toate condițiile de mediu - rezistență la diferite substanțe chimice OLFLEX® ROBUST 200 - Cablu de forță, rezistent la condițiile meteo, uleiuri bio, detergent și apă fierbinte, pentru utilizare în industria alimentară și în zone cu procese de descompunere organică  
Rezistență bună la temperaturi  
Rezistență chimică bună  
Clasa de tensiune: 450/750 V  
Informații articol  
Articol nr.: 0021800  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 2 X 1.0  
Diametru exterior [mm]: 8  
Index Cupru (kg/km): 19.2  
Greutate (kg / km): 65  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Declarație de performanță  
Beneficii  
Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz  
Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice  
Rezistența la factori climatici, ozon, UV și domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicații posibile, în interior sau exterior  
Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire  
Potrivit pentru curățarea cu aburi  
Domeniu de utilizare  
Industria constructoare de mașini, spațiilor inclusiv auto, industrie chimică, stații de tratare, ...  
Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne  
Utilaje agricole  
Pentru utilizare la interior și la exterior  
Caracteristicile produsului  
Proiectat cu capacitate redusă  
Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester  
Pană la 5 conductori, identificare prin culori  
Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2  
Flexibil până la -40°C  
Descrierea produsului  
Liafe fine din cupru  
Izolarea conductorului realizată din PP modificat  
Conductori torsiadați, așezați în straturi  
Izolarea exterioră din TPE special  
Culoarea izolării exterioare: negru  
Norme de referință / aprobări  
Bazat pe EN 50525-2-51  
Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară  
Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2  
Construcție  
Pret: 25,02 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electricolflex-robust-200-2x1-287093>