

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 3G1,5

OLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE - Cablu de comandă izolat cu PVC, flexibil, cu conductori portocalii numerotați, special pentru scopuri de avertizare E™ și circuite exceptate, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Pentru scopuri de avertizare E™ și pentru circuite care rămân permanent alimentate, conform cu EN 60204-1

Informații articol
Articol nr.: 0019711
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G1.5
Diametru exterior [mm]: 6.7
Index Cupru (kg/km): 43
Greutate (kg / km): 85
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
economie de spațiu la instalare
Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
Conform cu EN 60204-1 (VDE 0113-1), conductorii circuitelor de control conectați la o sursă de alimentare externă și care rămân alimentate când sursa principală este întreruptă trebuie să fie portocalii.

Circuite de iluminat pentru mentenanță sau reparații
Circuite de protecție sub tensiune
Circuite de interblocare
Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor din liă fine de cupru neacoperit
Izolarea PVC LAPP P8/1
Conductori portocalii cu cifre negre
Izolarea exterioară: PVC, portocaliu (asemănător RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
Bazat pe IEC 60227-5 E™ și EN 50525-2-51
Construcție
Pret: 18,78 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-orange-3g1-5-287096>