

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX 150 CY 4G1

Cabluri multi-standard ecranate È™i rezistente la uleiuri cu aprobare H05VVC4V5-K È™i AWM
OLFLEX® 150 CY - H05VVC4V5-K Cablu ecranat de comandă, armonizat, izolat cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil, cu certificare UL/CSA AWM,, pentru aplicaÈ™ii variate, U0/U: 300/500 V
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Armonizat (HAR): H05VVC4V5-K È™i recunoscut UL
Conform protecÈ™iei EMC
InformaÈ™ii articol
Articol nr.: 0015704
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.0
Diametru exterior [mm]: 10
Index Cupru (kg/km): 80
Greutate (kg / km): 180
informaÈ™ii despre produs (PDF)
FiÈ™ă tehnică
Aprobare VDE
Beneficii
Domeniu foarte larg de aplicaÈ™ii datorită multiplelor certificări
Domeniu de utilizare
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire È™i de aer condiÈ™ionat
In medii sensibile EMC
La interior, in medii uscate, umede sau ude (inclusiv mixtură de apă-ulei), nu pentru exterior
Pentru instalare fixă in condiÈ™ii de încălțrimecanice medii, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive sau ghidate
Notă: pentru utilizarea cablurilor in echipamente și utilaje industriale destinate pieței din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, vă rugăm să consultați tabelul din anexa T29
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 È™i UL 1581 §1061 Cable Flame Test
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
Conductor din liăe fine de cupru neacoperit
IzolaÈ™ie conductor din PVC
IzolaÈ™ie interioară din PVC, gri
Ecran țesut din liăe de cupru cositorit
Izolația exterioră: PVC, rezistență ridicată la ulei, gri (asemăntor RAL 7001)
Conductori torsadați, așezați in straturi
Norme de referință / aprobări
Cablurile multistandard au secțiunea dată in mm² sau AWG/kcmil. In tabele este menționat doar secțiunea in mm². Echivalența cu sistemul american este dată in T16 din catalog. Dimensiunea in mm² trebuie aleasă mai mare decat cea din sistemul american
H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)
UL AWM Stil 21098 CSA AWM I A/B II A/B
Construcție
Pret: 40,48 lei (TVA inclus)
Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-150-cy-4g1-287112>