

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX EB CY 7X0,75



Cabluri de control pentru circuite cu siguranță intrinsecă, conform cu IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

OLFLEX® EB CY - cablu ecranat de comandă izolat cu PVC, flexibil și numerotat, cu manta exterioară albăstrăie pentru circuite cu siguranță intrinsecă, U0/U = 300/500  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Pentru utilizare în circuitele cu siguranță intrinsecă - protecție tip 'i'  
Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Informații articol

Articol nr.: 0012644

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 7 X 0.75

Diametru exterior [mm]: 8.3

Index Cupru (kg/km): 89

Greutate (kg / km): 168

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

economie de spațiu la instalare

Ecranul din țesătură de cupru al cablului OLFLEX® EB CY protejează împotriva interferențelor electromagnetice transmiterea de semnale în circuitele intrinseci

Potrivit pentru aplicații în exterior

Domeniu de utilizare

Pentru circuite cu protecție intrinsecă (tip de protecție intrinsecă și conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2

În medii sensibile EMC

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)

Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Descrierea produsului

Conductor din lățe fine de cupru neacoperit

Izolație PVC LAPP P8/1

Folie de plastic bobinate parțial suprapus

Ecran țesut din lățe de cupru cositorit

Izolația exterioară: PVC, albastru deschis, asemănător RAL 5015

Conductori torsadați, așezați în straturi

Norme de referință / aprobări

Bazat pe EN 50525-2-51

Construcție

Pret: 29,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-eb-cy-7x0-75-287204>