

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX EB CY 4X0,75



Cabluri de control pentru circuite cu siguranță intrinsecă, conform cu IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

OLFLEX® EB CY - cablu ecranat de comandă izolat cu PVC, flexibil E™ i numerotat, cu manta exterioară albăstră pentru circuite cu siguranță intrinsecă, U0/U = 300/500
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Pentru utilizare în circuitele cu siguranță intrinsecă - protecție tip 'i'
Rezistent la UV E™ i condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Informații articol

Articol nr.: 0012642

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 X 0.75

Diametru exterior [mm]: 7

Index Cupru (kg/km): 61

Greutate (kg / km): 95

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

economie de spațiu la instalare

Ecranul din țesătură de cupru al cablului OLFLEX® EB CY protejează împotriva interferențelor electromagnetice transmiterea de semnale în circuitele intrinseci

Potrivit pentru aplicații în exterior

Domeniu de utilizare

Pentru circuite cu protecție intrinsecă (tip de protecție intrinsecă E™ i conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2

În medii sensibile EMC

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzut (max. 250 Ω/km la 30 MHz)

Rezistent la UV E™ i condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Descrierea produsului

Conductor din lățe fine de cupru neacoperit

Izolație PVC LAPP P8/1

Folie de plastic bobinate parțial suprapus

Ecran țesut din lățe de cupru cositorit

Izolația exterioară: PVC, albastru deschis, asemănător RAL 5015

Conductori torsadați, așezați în straturi

Norme de referință / aprobări

Bazat pe EN 50525-2-51

Construcție

Pret: 21,64 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-eb-cy-4x0-75-287205>